


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 057 – 10139.1

1.	HD – element murowy ceramiczny Kategoria I, 240 mm x 115 mm x 71 mm			
2.	NF 22 Brisbane – cegła klinkierowa drążona antracytowa cieniowana gładka			
3.	Element murowy ceramiczny przeznaczony do murów niezabezpieczonych, a także element murowy ceramiczny o dużej gęstości brutto w stanie suchym w murach zabezpieczonych.			
4.		Producent / Zakład Produkujący Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. Zakład 1 55 – 300 Środa Śląska ul. Rakoszycka 2 Tel. 00-48/71 39 78 100, Fax 00-48/71 39 78 100 www.roben.pl , e-mail : biuro@roben.pl		
5.	Nie dotyczy			
6.	System 2+			
7.	Certyfikowana instytucja Güteschutz Ziegel e.V., NB Nr. 0854 przeprowadziła pierwszą inspekcję zakładu producenta oraz zakładowego systemu kontroli produkcji i prowadzi ciągły monitoring, ocenę i opiniowanie wewnętrznej kontroli produkcji według wymogów systemu 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 0854-CPD-057.			
8.	Nie dotyczy			
9.	Deklarowane właściwości użytkowe			
	Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	Wymiary		Długość/szerokość/wysokość [mm]	240/115/71
	Odchyłki wymiarów	Średnia	kategoria Tm [mm]	Długość + 5/-10 Szerokość ± 5 Wysokość ± 3
		Rozpiętość	kategoria Rm [mm]	Długość 10 Szerokość 6 Wysokość 4
	Kształt i budowa		rysunek c – element pionowo drążony	
	Wytrzymałość na ścislenie – kierunek obciążenia: prostopadle do poziomej spoiny w murze	Średnia	N/mm ²	≥ 35
	Rozszerzalność pod wpływem wilgoci		mm/m	NPD
	Wytrzymałość spoiny wg EN 998-2		N/mm ²	Tab. Załącznik C
	Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych		Kategoria	S2
	Reakcja na ogień		Klasa	A1
	Absorpcja wody		% - wagowy	≤ 6
	Współczynnik dyfuzji pary wodnej		μ	50/100
	Gęstość brutto w stanie suchym		kg/m ³	1500
			Kategoria	D2
	Gęstość netto w stanie suchym		kg/m ³	2300
			Kategoria	D2
	Współczynnik przewodzenia ciepła		W/mK	NPD
	Trwałość		Kategoria	F2
	Substancje niebezpieczne		załącznik ZA.3	
10.	Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. Środa Śląska 16.10.2013			
		Matthias Grziwa Dyrektor d/s Technicznych		